

EY6LO00: Ovládací a signalizační panel pro I/O modul, modu600-LO

Vlastnosti

- Součást systému SAUTER modulo 6
- Zásuvná jednotka pro místní ovládání a signalizaci I/O modulů modu6**
- Zobrazení hodnot a stavů vstupů resp. výstupů na barevném displeji LCD
- Detailní zobrazení jednotlivých vstupů a výstupů včetně popisu, typu, stavu a grafického zobrazení průběhu hodnot
- Automatická detekce aktuální konfigurace I/O modulu a signalizace prioritního řízení z webového serveru resp. bezpečnostního režimu
- Snadné ovládání pomocí čtyř tlačítek
- LED signalizace I/O modulů modu6**-IO
- Ruční ovládání výstupů (podle EN ISO 16484-2:2004 "Místní nadřazené ovládací a signalizační jednotky")
- Připraveno k použití bez nutnosti programování



EY6LO00F001

Technické údaje

Elektrické napájení		
	Napájení	z I/O modulů modu6**-IO
Parametry		
	Nastavení z výroby	všechny spínače v poloze "A" (Auto)
Přípustné okolní podmínky		
	Provozní teplota	0...45 °C
	Teplota při skladování a přepravě	-25...70 °C
	Max. přípustná vlhkost	10...90% r.v., bez kondenzace
Zobrazovací prvky, displej, ovládání		
	Rozlišení	240 x 240 pixelů, barevný LCD displej
	Ovládání	čtyři tlačítka: zpět (z nabídky, info pohledu), předchozí (krok), následující (krok), potvrzení
Rozhraní a komunikace		
	Připojení	4-pólové, pružinové kontakty
	Protokol	SLC
Normy a směrnice		
	Krytí	IP30 (EN 60529)
	Bezpečnostní třída	III (EN 60730-1)
	Prostředí	3K3 (IEC 60721)
CE konformita	Směrnice EMC 2014/30/EU	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Přehled typů

Typ	Vlastnosti
EY6LO00F001	modu600-LO, ovládací a zobrazovací panel pro I/O moduly

